

Lichtoplossingen voor binnen

Vochtige ruimtes, klaslokalen, kantoren, ...



Bekroond!
Theben-producten werden al meerdere keren bekroond.

230 V-aanwezigheidsmelder

Detectiebereik zittend montagehoogte	Detectiebereik in dwars- richting Montagehoogte	Maximale montagehoogte	Eigen verbruik	LED-schakel- vermogen	Extra kanalen	Parallel- schakeling	Beschermingsgraad (gemonteerd)	Montagetype	Type	Artikelnr.
\emptyset 4 m ● 13 m ² 3 m	\emptyset 9 m ● 64 m ² 4 m	2 t/m 4 m	0,1 W	200 W	–	nee	IP 54	Inbouw (inbouw met accessoires)	theRonda S360-100 UP	2080520
					1x aanwezigheid	ja			theRonda S360-101 UP	2080525
\emptyset 4 m ● 13 m ² 3 m	\emptyset 9 m ● 64 m ² 4 m	2 t/m 4 m	0,5 W	80 W	–	nee	IP 54	opbouw	theRonda S360-101 AP	2080550
					1x aanwezigheid	–			theRonda S360-101 DE	2080555
\emptyset 7 m ● 38 m ² 3,5 m	\emptyset 25 m ● 491 m ² 10 m	2 t/m 10 m	0,5 W	200 W	–	nee	IP 54	inbouw	theRonda S360-100 DE	2080560
					1x aanwezigheid	–			theRonda S360-101 DE	2080565
\emptyset 7 m ● 38 m ² 3,5 m	\emptyset 25 m ● 491 m ² 10 m	2 t/m 10 m	0,5 W	200 W	–	nee	IP 54	inbouw (opbouw met accessoires)	theRonda P360-100 M UP	2080020
					1x aanwezigheid	–			theRonda P360-101 M UP	2080025
\emptyset 7 m ● 38 m ² 3,5 m	\emptyset 25 m ● 491 m ² 10 m	2 t/m 10 m	0,5 W	200 W	–	nee	IP 54	inbouw (opbouw met accessoires)	theRonda P360-101 AP	2080030
					1x aanwezigheid	–			theRonda P360-101 E UP	2080030
\emptyset 7 m ● 38 m ² 3,5 m	\emptyset 25 m ● 491 m ² 10 m	2 t/m 10 m	0,1 W	200 W	–	nee	IP 54	Inbouw (opbouw met accessoires)	thePassa P360-101 UP	2010300
					1x aanwezigheid	–			thePassa P360-101 E UP	2010330
\emptyset 7 m ● 38 m ² 3,5 m	\emptyset 25 m ● 491 m ² 10 m	2 t/m 10 m	0,9 W	80 W	–	nee	IP 54	Inbouw (opbouw met accessoires)	theRonda S360-100 DE	2070600
					1x aanwezigheid	–			theRonda S360-101 E UP	2070605
\emptyset 7 m ● 38 m ² 3,5 m	\emptyset 25 m ● 491 m ² 10 m	2 t/m 10 m	0,9 W	80 W	–	nee	IP 54	Inbouw (opbouw met accessoires)	theRonda S360-101 E UP	2070630
					1x aanwezigheid	–			theRonda S360-101 E UP	2070630
\emptyset 7 m ● 38 m ² 3,5 m	\emptyset 25 m ● 491 m ² 10 m	2 t/m 10 m	0,8 W	200 W	–	nee	IP 54	inbouw	theRonda S360-101 E UP	2070105
					1x aanwezigheid	–			theRonda S360-101 E UP	2070130
\emptyset 7 m ● 38 m ² 3,5 m	\emptyset 25 m ● 491 m ² 10 m	2 t/m 10 m	0,8 W	200 W	–	nee	IP 54	inbouw	theRonda S360-101 E UP	2070105
					1x aanwezigheid	–			theRonda S360-101 E UP	2070130
\emptyset 7 m ● 38 m ² 3,5 m	\emptyset 25 m ● 491 m ² 10 m	2 t/m 10 m	0,9 W	80 W	–	nee	IP 54	Inbouw-wand (AP met accessoires)	theRonda S360-101 E UP	2000050
					1x aanwezigheid	–			theRonda S360-101 E UP	2000050
\emptyset 2 m ● 3 m ² 2,5 m	\emptyset 8 m ● 50 m ² 2,5 m	2 t/m 4 m	0,4 W	200 W	–	nee	IP 21	inbouw	theRonda S360-101 E UP	2090200
					1x aanwezigheid	–			theRonda S360-101 E UP	2090200

KNX - aanwezigheidsmelder*

Detectiebereik zittend montagehoogte	Detectiebereik in dwars- richting Montagehoogte	Montagehoogte	Eigen verbruik	Lichtkanalen	Extra kanalen	Parallel- schakeling	Beschermingsgraad (gemonteerd)	Montagetype	Type	Artikelnr.
\emptyset 5 x 5 m ■ 25 m ² 3 m	\emptyset 8 x 8 m ■ 64 m ² 3,5 m	2 t/m 3,5 m	–	2 x licht	–	–	IP 40	Inbouw (opbouw met accessoires)	theRonda S360 KNX UP	2079500
									–	–
\emptyset 8 x 8 m ■ 64 m ² 3,5 m	\emptyset 20 x 20 m ■ 400 m ² 10 m	2 t/m 10 m	–	3 x licht	–	–	IP 40	Inbouw (opbouw met accessoires)	theRonda S360 KNX UP	2079000
									–	–
\emptyset 7 m ● 38 m ² 3,5 m	\emptyset 25 m ● 491 m ² 10 m	2 t/m 10 m	–	–	–	–	IP 54	Inbouw (opbouw met accessoires)	theRonda S360 KNX UP	2089000
									–	–
\emptyset 7 m ● 38 m ² 3,5 m	\emptyset 30 x 5 m ■ 150 m ² 6 m	2 t/m 6 m	–	–	2x aanwezigheid	–	IP 54	opbouw	theRonda S360 KNX AP	2089550
									–	–
\emptyset 4 m ● 13 m ² 3 m	\emptyset 9 m ● 64 m ² 4 m	2 t/m 4 m	–	–	–	ja	IP 40	inbouw	theRonda S360 KNX FLAT DE	2089560
									–	–
\emptyset 4,5 x 4,5 m ■ 20 m ² 3 m	\emptyset 8 x 8 m ■ 64 m ² 3,5 m	2 t/m 3,5 m	–	2 x licht	–	–	IP 20	Inbouw (opbouw met accessoires)	theRonda S360 KNX S DE	2039100
									–	–
\emptyset 8 x 8 m ■ 64 m ² 3,5 m	\emptyset 10 x 10 m ■ 100 m ² 3,5 m	2 t/m 3,5 m	–	–	–	–	IP 40	DE	theRonda S360 KNX S DE	2059102
									–	–
\emptyset 8 x 8 m ■ 64 m ² 3,5 m	\emptyset 10 x 10 m ■ 100 m ² 3,5 m	2 t/m 3,5 m	–	–	1x aanwezigheid	–	IP 40	Inbouw (opbouw met accessoires)	theRonda S360 KNX S DE	2059202
									–	–
\emptyset 4,5 x 4,5 m ■ 20 m ² 3 m	\emptyset 8 x 8 m ■ 64 m ² 3,5 m	2 t/m 3,5 m	–	–	–	–	IP 54	Inbouw (opbouw met accessoires)	theRonda S360 KNX S DE	2009000
									–	–
\emptyset 7 x 3,5 m ■ 25 m ² 2,2 m	\emptyset 16 m ● 100 m ² 2,2 m	1,6 t/m 2,2 m	–	–	–	–	IP 54	Inbouw (opbouw met accessoires)	theRonda S360 KNX S DE	2009050
									–	–

DALI - aanwezigheidsmelder*

Detectiebereik zittend montagehoogte	Detectiebereik in dwars- richting Montagehoogte	Montagehoogte	Eigen verbruik	Aantal DALI-EVA's	DALI-kanalen	Parallel- schakeling	Beschermingsgraad (gemonteerd)	Montagetype	Type	Artikelnr.
\emptyset 4 m ● 13 m ² 3 m	\emptyset 9 m ● 64 m ² 4 m	2 t/m 4 m	0,4 W	max. 50 EVA	1x Broadcast	–	IP 54	Inbouw (opbouw met accessoires)	theRonda S360-110 DALI UP	2080580
					–				–	theRonda S360-110 DALI UP
\emptyset 7 m ● 38 m ² 3,5 m	\emptyset 25 m ● 491 m ² 10 m	2 t/m 10 m	0,4 W	max. 50 EVA	3x adresseerbaar	–	IP 54	Inbouw (opbouw met accessoires)	theRonda S360-110 DALI UP	2080040
					–				–	theRonda S360-330 DALI UP
\emptyset 7 m ● 38 m ² 3,5 m	\emptyset 30 x 5 m ■ 150 m ² 6 m	2 t/m 6 m	0,4 W	max. 50 EVA	1x Broadcast of 2x adresseerbaar	ja	IP 54	Inbouw (opbouw met accessoires)	theRonda S360-110 DALI UP	2010340
					–				–	theRonda S360-221 DALI UP
\emptyset 5 x 5 m ■ 25 m ² 3 m	\emptyset 8 x 8 m ■ 64 m ² 3,5 m	2 t/m 3,5 m	0,5 W	max. 25 EVA	1x Broadcast	–	IP 40	Inbouw (opbouw met accessoires)	theRonda S360 DALI UP	2070525
					–				–	theRonda S360 DALI UP
\emptyset 4,5 x 4,5 m ■ 20 m ² 3 m	\emptyset 8 x 8 m ■ 64 m ² 3,5 m	2 t/m 3,5 m	–	–	–	–	IP 40	Inbouw (opbouw met accessoires)	theRonda S360 DALI DE	2030110
									–	–

230 V-bewegingsmelder

Detectiebereik frontaal montagehoogte	Detectiebereik in dwars- richting Montagehoogte	Montagehoogte	Eigen verbruik	LED-schakel- vermogen	Extra kanalen	Parallel- schakeling	Beschermingsgraad (gemonteerd)	Montagetype	Type	Artikelnr.
\emptyset 4 m ● 13 m ² 4 m	\emptyset 9 m ● 64 m ² 4 m	2 t/m 4 m	0,5 W	80 W	–	–	IP 54	opbouw	theMova S360-100 AP	1030550
					1x aanwezigheid				–	theMova S360-101 AP
\emptyset 8 m ● 50 m ² 10 m	\emptyset 25 m ● 491 m ² 10 m	2 t/m 10 m	0,1 W	200 W	–	–	IP 54	inbouw	theMova S360-100 DE	1030560
					1x aanwezigheid				–	theMova S360-101 DE
\emptyset 2 m ● 3 m ² 2,5 m	\emptyset 8 m ● 50 m ² 2,5 m	2 t/m 4 m	0,5 W	400 W	–	–	IP 21	Inbouw (opbouw met accessoires)	theMova P360-100 UP	1030600
					1x aanwezigheid				–	theMova P360-100 UP
\emptyset 4 m ● 13 m ² 2,5 m	\emptyset 7 m ● 38 m ² 2,5 m	2 t/m 3 m	0,5 W	400 W	–	nee	IP 44	Inbouw (opbouw met accessoires)	LUXA 103-100 DE WH	1030012
					1x aanwezigheid				–	LUXA 103-101 DE WH
\emptyset 4 m ● 13 m ² 2,5 m	\emptyset 8 m ● 50 m ² 2,5 m	2 t/m 3 m	0,5 W	400 W	–	–	IP 44	Inbouw (opbouw met accessoires)	LUXA 103-100 C DE WH	1030016
					1x aanwezigheid				–	LUXA 103-100 C DE WH
\emptyset 4 m ● 13 m ² 2,5 m	\emptyset 7 m ● 38 m ² 2,5 m	2 t/m 3 m	0,5 W	400 W	–	–	IP 44	Inbouw (opbouw met accessoires)	LUXA 103-100 AP WH	1030022
					1x aanwezigheid				–	LUXA 103-101 AP WH
\emptyset 3 m ● 7 m ² 2,5 m	\emptyset 6 m ● 28 m ² 2,5 m	2,5 t/m 3 m	0,5 W	400 W	–	–	IP 40	Inbouw (opbouw met accessoires)	LUXA 103-100 U	1030040
					1x aanwezigheid				–	LUXA 103-100 U
\emptyset 4 m ● 13 m ² 2,5 m	\emptyset 12 m ● 113 m ² 2,5 m	2,5 t/m 3 m	–	400 W	–	–	IP 40	Inbouw (opbouw met accessoires)	LUXA 103-100 UA	1030045
					1x aanwezigheid				–	LUXA 103-100 UA

Meer informatie vindt u op onze website www.theben-nederland.nl/licht